

## Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro en pavimento o suelo técnico 6 elementos gris Simon 500 Cima

REF RSF003/1



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RAL

7011

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

6 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

15 mm

DIMENSIONES (MM)

199 x 160 x 15

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA ABATIBLE (MM)

199 x 160 x 15 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PERSONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA DE EMPOTRAR (MM)

160 x 154 x 8 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

UNE-EN 60.670-23

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.702 KGM

### PESO BRUTO

0.702 KGM

### EAN PRODUCTO

8426436056213

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

20 MMT

### ANCHO EMBALAJE

350 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

250 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1.75 DMQ

### PESO NETO

0.702 KGM

EAN EMBALAJE

8426436056213