PROYECTOR LED SOLAR CCT 30W 500 LÚMENES LUZ NEUTRA 3000-4000-6000K IP65 SIMON

REF. **IL426111**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes con acabado en negro. Ofrece una iluminación CCT regulable, permitiendo seleccionar la temperatura de color según las necesidades del entorno. Cuenta con una potencia equivalente a 30 vatios y una intensidad de 500 lúmenes, proporcionando una luz eficiente y adecuada para espacios exteriores. Funciona mediante energía solar, integrando un panel fotovoltaico que permite una carga autónoma y sostenible sin necesidad de conexión eléctrica. Su protección IP66 garantiza una elevada resistencia al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace ideal para usos en exteriores, incluso en condiciones ambientales exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar fácilmente el ángulo de iluminación según los requisitos de instalación.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico ABS,Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente,Iluminación de bañados de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
10-12h

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
Más del 80% después de 1000 ciclos

REEMPLAZABILIDAD DE LA BATERÍA
replaceable

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
3.2V/5AH

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

TENSIÓN NOMINAL (V~)
5 Vdc

BATERÍA
LiFePO4 Batería

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000-4000-6500K

CRI
70.00

DIRECCIONAL
Sí

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90º

TIPO DE COLOR
Tunable white (blanco regulable)

LÚMENES (LM)
500lm

LÚMENES/W
142 lm/w

POTENCIA (W)
30W

VIDA ÚTIL
35.000h

NORMATIVA

GARANTÍA
2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022| EN IEC 63000:2018

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852983486

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
63.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
210.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3517800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.89

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853011475

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
215.00

ANCHO EMBALAJE
405.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
18663750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
5.55

PESO NETO EMBALAJE
4.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon