

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K128B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Marca Simon, trabalha de maneira contínua para obter os melhores resultados com seus produtos. Tanto na segurança das pessoas, como dos equipamentos. Para isso utiliza materiais à prova de fogo e autoextinguíveis, e rádios de curvatura em suas caixas e elementos que utilizem instalados para garantir a não existência de ondas eletromagnéticas que gerem interferências. Este é um conector USB (Universal Serial Bus). A marca Simon trabalha com os melhores materiais num bus padrão que define os cabos, conectores e protocolos usados para ligar, comunicar e prover de alimentação elétrica entre computadores, periféricos e toda a classe de dispositivos eletrônicos. Conector USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora. Acabamento branco Simon K45. Ligação de bornes por parafuso. Colocação por Inserção. Comprimento máximo recomendado de cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, discos duros). Para mais informação consultar folha de instruções do produto. Placa Individual de 1/2 elemento, 1 módulo. Adequado para superfície e encastrar. Fiação de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C e de -25 a 50° C. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Dimensões 22,5x45 mm. Fácil limpeza e manutenção. Recomenda-se não usar detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISÃO

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

USB

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064799	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064799	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	