Kit Flash 90 composto por tomada elétrica retrátil franco-belga, Dock USB C com 1x HDMI + LAN + 3x USB Tipo A, carregador USB tipo C 20W e saída de cabeamento branco Simon 400

REF. **43332301-230**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica retrátil franco-belga para instalação em mobiliário com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizado. Inclui Dock USB Tipo C com 1 saída HDMI para monitor, 1 porto Gigabit Ethernet e 3 conectores USB Tipo A para teclado, rato e qualquer outro dispositivo de ligação baseado no conector USB Tipo A. O kit Inclui carregador USB Tipo C de 20 W e uma saída para cabos com acabamento branco. Fornecido com um cabo de ligação de 20 cm de comprimento terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 pólos com âncora de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interromper o fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta fazer a matriz no móvel onde o produto será fixado e, uma vez feito, ligá-lo à corrente para que funcione. É necessário encomendar a fonte de alimentação do dock em separado (ref. CR6100121150201/14)

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Tomada com tampa retrátil para evitar a entrada de pó e pequenos objetos quando não está em uso

CONECTORES RJ45
Sim

TIPO DE CONECTOR
Franco-Belga

NÚMERO DE CONTATOS
3

FORMATO
Franco-Belga

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø80 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Sim

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Diretamente à porta

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Embutido na porta

CARACTERÍSTICAS USB
Charging

INTENSIDADE USB (A)
2,2 A

POWER DELIVERY USB
Sim

CARGA RÁPIDA USB
Sim

TENSÃO USB (V~)
9 V~

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053397862

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.21

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053397862

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
120.00

LARGURA DA EMBALAGEM
130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
252.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3931200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.79

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM