

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI 80 Spot Blanco

REF. 64010030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De Categoría B (Ecorae), 3000k, para empotrar y de óptica Spot, es ideal para todo tipo de entornos, especialmente para entornos profesionales en los que necesite un sistema de iluminación como éste. Hablamos de exposiciones de todo tipo, zonas nobles y comunes de edificios o centros deportivos. He aquí una de las razones por las que decimos que es tan versátil. Pero también por su funcionalidad, ya que cuenta con dos temperaturas distintas de color para adecuarse de la mejor manera al contexto en el que se instale. Además, cuenta con un peso y dimensiones reducidas (100x102 milímetros) que lo hacen más funcional aún. Pero sí por algo destaca es por su tecnología LED, que permite el máximo rendimiento del producto durante muchísimos años, sin que se produzca la degradación de los colores o la disminución de brillo e intensidad. Otro producto de la máxima calidad, sólo al alcance de Simon.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2500 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137918

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.40

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053137918

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

160.00

ANCHO EMBALAJE

200.00

LONGITUD EMBALAJE

250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

8000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.40

PESO NETO EMBALAJE

1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM