

Interrupor-conmutador pulsante 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. 10000211-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos este Interruptor-conmutador pulsante con sistema de embornamiento por corte 1click®. Versión individual con medio elemento. Un producto cuya referencia es la 10000211-039 y que pertenece a la serie Simon 100. Esta colección de productos está enfocada a permitir mayor usabilidad (dinamiza los espacios creando experiencias que se adaptan a cada estilo de vida) pero también estética. El máximo objetivo es que nunca dejes de sentir. Serás capaz de manejar de forma intuitiva todos tus mecanismos e interruptores, con mayor sensibilidad y de manera más cómoda.

El voltaje que admite este interruptor-conmutador son 250 voltios y la intensidad 16 Amperios. La instalación es realmente sencilla, simplemente con un clic podrás dejarlo listo para su uso. En cuanto a su mantenimiento, solamente se requiere el mínimo cuidado exigible. Se limpia con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. En ningún caso recomendamos utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro ya que podrían dañar el acabado del producto o incluso el mecanismo interior.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC001590

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA No	ALIMENTACIÓN (V~) 250 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDAD (A) 16 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C
COMPATIBLE CON CONECTORES Horizontal	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES Medio elemento	TIPO DE MECANISMO Push Pivoting	TENSIÓN (V~) 250 V~
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Por corte (1 click®)
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053190685	VOLUMEN EMBALAJE 975000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 40	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.025	ANCHO EMBALAJE 125	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.025	LONGITUD EMBALAJE 195	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

