

## Kit Flash 60 formado por cargador USB A+C 18W terminado en conexión rápida blanco S400

REF. 43120200-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Kit de cargador USB A+C de 18W en acabado blanco para instalación dentro del mobiliario con opción de tapa protectora para permitir su cierre y ocultar las conexiones cuando no estén en uso. Suministrado con latiguillo de 20 cm de longitud terminado en conector rápido aéreo macho de 3 polos tipo Wieland® Gst18i con anclaje de seguridad para facilitar la conexión y desconexión de red de forma segura sin necesidad de interrumpir el suministro. El kit se suministra montado y con las conexiones internas previamente realizadas. Tan sólo es necesario realizar el troquel en el mueble donde se vaya a fijar el producto y una vez realizado, conectarlo a la red eléctrica para que sea funcional.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB montado y cableado, envolvente, garras de fijación, latiguillo de 20 cm terminado en conector rápido de 3 polos.

#### CLASE ETIM

EC002949

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS**

Sí

**PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS**

Tapa protectora disponible (como opción) para proteger el cargador USB contra la entrada de polvo y pequeños objetos

**CONECTORES RJ45**

No

**TIPO DE CONECTOR**

USB A + USB C

**NÚMERO DE CONTACTOS**

2

**RIGIDEZ DIELECTRICA**

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60°C

**FORMATO**

USB A + USB C

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+60°C

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**

+0 - +35 °C

**TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN**

Conector rápido de 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm y compatible con figura Wieland® GST18i

**RAL**

9003

**DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)**

ø54 mm

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

No

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

No

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

No

**NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE**

1

**VERSIÓN**

Flash 60

**TENSIÓN (V~)**

230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 8 y 50 mm

### EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante garras suministradas

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante apriete de garras incluidas en el envoltente.

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

No se necesitan herramientas

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Furniture

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN IEC 63000:2018; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053305270	0.166	105
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.166	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053305270	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.166
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	72	0.166
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	72	KGM