

LedFlex 810.42 4000K IP20 Contorno

REF. 81042000-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Ledflex 810 de Simon es una gran alternativa lumínica para todos aquellos que busquen una iluminación decorativa o de ambiente, de alta calidad y de muy bajo consumo. Aprovechar los contornos y foseados para instalar la LedFlex 810.42 4000K IP20 Flexible es muy sencillo y gracias a su óptica General la iluminación se reparte de manera homogénea.

El tipo de instalación es en perfilería y tiene una medidas en metros de 0,006 de ancho, 1 de longitud y 0,002 de altura. Es muy resistente a los cambios de temperatura ya que su intervalo óptimo está entre -20°C y 40°C. Su tipo de controlador eléctrico es PWM y su ecorrae es de categoría A. La durabilidad está asegurada debido a su l70 de 30.000 horas.

Su temperatura de color es de 4000°K, una luz neutra del tipo NW. Genera 6100 lúmenes de potencia lumínica con 72 vatios. Por lo tanto, estamos ante una iluminación de bajo consumo y unas excelentes prestaciones.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

6100 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

6100 lm/72W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84,7 lm/W


POTENCIA (W)

72 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203040

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053203040

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.28

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.16

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.28

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT