Kit em cima da mesa completo com 2 bases de tomada schuko, 2 bases SAI e placa para 2 conetores RJ45 alumínio Simon 400

REF. **42502220-133**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o kit de sobre mesa completo da Simon 400, desfrutará de um maior número de funcionalidades no mesmo espaço, para sua zona de trabalho. Ideal para espaços coworking e salas de reuniões, este kit consta de 2 bases de tomada Schuko, 2 bases SAI e placa com 2 conetores RJ45. Seu design compacto unido a seus acabamentos em alumínio, garante a integração do conjunto no espaço contribuindo um estilo atual e minimalista. Seu fonte de alimentação conectada a figura Wieland, é compatível com tensão de 250 V e intensidade de 16 A; além disso, sua rigidez dielétrica é de 2000 V a 50 Hz/minuto, sem perfuração ou contornos, e resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. De elevação manual, sua instalação desenhada para ser encastrada em móveis, não requer do uso de ferramentas adicionais e realiza-se desde a parte superior da mesa. Simplicidade e rapidez que reduz o tempo de montagem para que desfrute do produto o antes possível.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE JANELAS RJ45
2

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases para circuito de corrente padrão e 2 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI)

NÚMERO DE TOMADAS UPS
2

VERSÃO
5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053195819

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053195819

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
300.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3562500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM