

## Detector de movimiento y luminosidad para altos techos de superficie DALI Input

REF. 89207338-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

5 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

36 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

4

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342091

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.242

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.152

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053342091

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.242

### ALTURA EMBALAJE

90

### LONGITUD EMBALAJE

160

### PESO NETO EMBALAJE

0.152

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1785600

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

124