

**Pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento con
luminoso incorporado y embornamiento rápido marfil
Simon 27 Play**

REF. 27669-61



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los pulsadores son un elemento muy importante en edificios donde hay un elevado tránsito de personas a lo largo del día, como por ejemplo, las torres destinadas a acoger oficinas. Contar con pulsadores resistentes y duraderos es muy importante en este tipo de estancias. El Pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento y embornamiento rápido en acabado marfil de la serie Simon 27 Play cumple esta función a la perfección. Estamos ante un pulsador neutro basculante, con unas medidas de 22,5x45 mm, que puede usarse para cualquier función de pulsador, como por ejemplo luz o campana. Lleva incorporado luminoso.

Además, es combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, siendo apto para superficie y empotrar. Su precio además lo hace asequible a todo tipo de presupuestos.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252635	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.024	LONGITUD EMBALAJE 221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.024	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1229865
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053051009	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.48
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1229865	ALTURA EMBALAJE 53	PESO NETO EMBALAJE 0.48
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM