

Regulador-conmutador de luz giratório 1-10 V para lâmpadas fluorescentes com carga máxima de 3 A Simon 75

REF. 75317-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um regulador comutador giratório de luz indicado para lâmpadas fluorescentes com carga máxima de 3A. É uma peça adequada para superfície e embutir e, além disso, é válida para balastros eletrônicos que sejam reguláveis (Bus 1-10V). O mecanismo é apresentado em formato individual e inclui um fusível de proteção. O regulador comutador é formado por componentes eletrônicos que contam com isolamento em termoplástico livre de halógenos. Pertence à série Simon 75 e é compatível com os mecanismos das séries Simon 31, 75 e 82. A coleção Simon 75 oferece uma ampla gama de dispositivos com todo tipo de funções eletrônicas que se adaptam às necessidades atuais. Algumas dessas funções são a regulação e controle da iluminação ou a programação da temperatura. No caso desta peça, lembre-se que em um mesmo circuito não é possível conectar dois reguladores eletrônicos de tensão.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept e Simon 84.

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Em um mesmo circuito não se podem conectar dois reguladores eletrônicos de tensão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO ACÚSTICA
Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
5

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO
Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)
Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V
Sim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)
3 A

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)
Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)
690

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Rotary

MONOBLOCO
Sim

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
20 - 75 °C

TIPO
Regulador / Comutador

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
230 V~

NÚMERO DE CABOS
3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

9

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053029282	0.09	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.09	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053029282	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.09
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.09
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM



