

Marco Ofiblock Line de 4 elementos para empotrar en mobiliario acero inox Simon K45

REF. KSF134/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un diseño de líneas planas y estilo minimalista y unos acabados en acero inoxidable, el marco Ofiblock Line de la colección Simon K45, garantiza la integración del conjunto en todo tipo de espacios compactos, aportando un plus de estilo adaptado a todo tipo de ambientes funcionales. Consta de 4 módulos para 4 elementos, en una dimensión de 76 x 256 x 58 mm, y está diseñado con entrada de cable posterior para una instalación empotrada en cualquier espacio, sin necesidad de utilizar garras y a partir de un grosor de 10 mm. Su dimensión compacta, sus líneas planas y sus acabados en acero inoxidable con efecto de cepillado, aportan a la estancia unos acabados con un brillo original y elegante que se adapta a todo tipo de estancias en las que la funcionalidad y el diseño minimalista adquieren protagonismo.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Line y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco Ofiblock Line para empotrar en mobiliario y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

DISPONIBLE EN

Disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

MONOBLOQUE

No

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

240x64 mm

VERSIÓN

4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el atornillado lateral para fijar el marco Ofiblock Line sobre el mobiliario.

Opcionalmente está disponible el juego de garras (ref.KSF7) que no precisa de atornillado del marco Ofiblock Line sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El marco incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesitar de accesorios.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436065239	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.32	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.70
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436065239	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1.70	ALTURA EMBALAJE 273.00	PESO NETO EMBALAJE 0.32
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	ANCHO EMBALAJE 74.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 84.00	