

## Downlight 725.26 WW Comfort DALI

REF. 72526330-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Las luminarias Simon son sinónimo de eficiencia energética, diseño y elevadas prestaciones. Todo esto se observa en esta Downlight 725.26 WW Comfort DALI. Su consumo es realmente bajo ya que sus 1300 lúmenes solamente necesitan 14 vatios de potencia eléctrica. Su acabado en blanco y su forma circular la convierten en una luminaria elegante perfecta para todo tipo de ambientes.

Las medidas son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura. Un producto diseñado para empotrar y aportar una iluminación homogénea durante un mínimo de 30.000 horas sin apenas mantenimiento.

Un color cálido debido a su temperatura de color de 3000° K. Al disponer de una óptica General los haces de luz se reparten por toda la estancia de una manera uniforme y sin variaciones cromáticas. Destaca su sistema de control tipo DALI que permite un control total de la iluminación.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

1300 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

1300 lm/14W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

DALI

### TIPO DE COLOR

WW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

92,9 lm/W


### POTENCIA (W)

14 W


### PROTECTION ICONS






### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089750

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3237500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053089750

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.66

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

100.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.50

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

185.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.66

### LONGITUD EMBALAJE

175.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT