Pin para desbloqueo de obturador de seguridad de bases de enchufe doble rojo Simon 500 Cima

REF. **50000803-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pin para desbloqueo de obturador de seguridad de las bases de enchufe dobles. El producto tiene un vibrante y moderno acabado en color rojo y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata, concretamente, de la versión de dos elementos y sus medidas exactas son de 30 x 17,3 milímetros y una profundidad de 23,3 milímetros. Es muy importante saber que esta referencia solamente es compatible con las bases de enchufe dobles para pin. Está fabricada a partir de un material termoplásticamente aislado, libre de halógenos, que evita la propagación de incendios y minimiza la toxicidad en el caso de que existiera una liberación de humos. Este pin es apto para combinar con bases de enchufe dobles que se instalan tanto en superficie como empotradas. Su mantenimiento solo requiere la limpieza del producto mediante un paño suave, completamente seco, libre de productos limpiadores que sean abrasivos con los materiales de fabricación.

ACABADO

Rojo

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles para pin Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pin para desbloqueo de obturador de seguridad

CLASE ETIM

EC002461

OBSERVACIONES

Esta referencia sólo es compatible con las bases de enchufe dobles para pin.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

3002

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el alojamiento de la base de enchufe doble destinado para tal fin (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para combinar en bases de enchufe dobles instaladas en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099186

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
23.00

ANCHO EMBALAJE
57.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
110.12

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
CMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

23,3
30
17,3