

## Botoneira Custom 6 funções para iluminação e temperatura, acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400673-093



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de um total de seis funções, para controlo de iluminação e temperatura. Inclui acoplador KNX e Slide Controlo. Tem um elegante acabamento em alumínio frio e pertence à gama Sense das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. O produto contém o acoplador, a botoneira, o cabo RJ12 necessário, o Slide Controlo e o livro de instruções. Esta botoneira pode-se personalizar completamente, permitindo que o utilizador possa desenhar sua configuração, tendo em conta suas necessidades e gostos. Simon tem uma completa livraria onde podem-se escolher os ícones para a botoneira. Com medidas de 55 x 55 milímetros, esta botoneira Simon tem um tipo de ligação de bornes por inserção. Admite uma secção de cabo entre 0,5 e 2,5 mm e um descarnado de cabo de 8 mm. Foi fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos, que suportam elevadas temperaturas (até +75 graus centígrados). O embelezador é de termoplástico metalizado. A botoneira Sense da Simon tem dois elementos, com uma alimentação Bus KNX e uma intensidade de 27,6 mA. Conta com seis funções com controlo deslizante. O tipo de entrada é digital e livre de potencial. O seu funcionamento é tátil e o protocolo é KNX. Tem seis LED RGB.

### ACABAMENTO

Alumínio fosco

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### GARRA

Opcional

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129500

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129500

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM