

Caja de pared de superficie para 2 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51000002-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La caja de superficie alta para 1 elemento 51000002-033 se encuentra disponible en un versátil acabado en marfil que pertenece a la exclusiva serie Simon 75. Cuenta con unas medidas de 82x89x37 mm y unos materiales termoplásticos de gran calidad que convierten a este mecanismo en una solución perfecta para cualquier hogar. En cuanto a combinación, recomendamos elegir el mismo acabado tanto para las teclas como para las tapas para lograr una perfecta armonía entre las piezas. La colección Simon 75 es una de las más extensas en cuanto a posibilidades que ofrecen sus más de 24 acabados que logran adaptarse a las tendencias más punteras. Estamos convencidos de que cualquier amante de la decoración quedará prendado de nuestra colección más colorida. No te conformes con menos y opta siempre por la gran calidad que sólo Simon puede ofrecerte.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

6

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

0

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

1

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES**

5

VERSIÓN

2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091630

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.43

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053091630

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

LONGITUD EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

