

# Врезной двусторонний 12-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 8 розетками Schuko, 2 з/у 2xUSB и 2 свободными модулями белого цвета Simon 400

РЕФ. 47624000-130



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА

Белый

### МАТЕРИАЛ

Металл

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по установке

### КЛАСС ETIM

EC002759

### ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

### RAL

9016

### ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Нет

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500V~

### КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

2

### ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 8  
и 12 модулей

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

318 x 175 mm (± 2mm)

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при  
2000V~ при 50 Гц в течение 1  
минуты

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

8

### ТИП

Блок розеточный

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой  
тканью, не использовать  
абразивные ткани и/или  
чистящие средства с  
содержанием хлора

### КОЛИЧЕСТВО USB ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

2

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

### ВЕРСИЯ

12 модулей

### ФОРМАТ

Розетка Schuko

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный  
"папа" с соединительным  
шнуром 22 см

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 V~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Планка

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

### КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

2

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в  
мебель

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных  
зажимов или винтов в  
доступных отверстиях

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми  
необходимыми материалами  
для установки. 

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                     |                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN<br>8421053273814                 | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>MMQ | ШИРИНА УПАКОВКИ<br>215.00            |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00           | БРУТТО-ВЕС<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>3.50    | ДЛИНА УПАКОВКИ<br>345.00             |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00           | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА<br>3.50                     | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>УПАКОВКИ<br>MMT |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00            | ЕДИНИЦА ВЕСА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>KGM   | ОБЪЕМ УПАКОВКИ<br>9642750.00         |
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>MMT | EAN УПАКОВКИ<br>8421053273814                    | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ<br>MMQ       |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00            | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ<br>1                   | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>0.00          |
|                                                     | ВЫСОТА УПАКОВКИ<br>130.00                        | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>3.50           |
|                                                     |                                                  | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ<br>KGM         |