Base caja de pared de superficie para 2 elementos negro Simon K45

REF. **R450/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Maximice la funcionalidad de sus conexiones eléctricas con la base de caja de pared Simon K45. La innovación y el diseño característicos de toda la gama Simon, se unen en esta base para instalación en superficie, para 2 elementos y acabados en negro. Compuesta por materiales aislados con termoplástico autoextinguible libre de halógenos, la base K45 aporta a su estancia la seguridad de evitar la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio ya que alcanza un intervalo de temperatura de instalación que oscila entre los -5ºC y los 60ºC. Otra de las funcionalidades de la base de caja de pared K45, es la posibilidad de acceso de cableado a través de minicanal tanto de 20 x 30 mm como 20 x 50 mm, mediante adaptadores. La elegancia de unos acabados en negro, con la funcionalidad e innovación que caracterizan la colección Simon K45, hacen de la base de caja de pared la opción idónea para maximizar su conexión en un espacio compacto.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC002328

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tabique separador, tacos de fijación y tornillería

OBSERVACIONES

Posibilidad de acceso de cableado a través de minicanal de 20x30 ó 20x50 mm mediante adaptadores (refs SCM21F/9 y SCM31F/9 respectivamente)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 y 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70ºC (según norma IEC 60670-1:2006)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos anchos

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
1

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
1

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+650ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada o a través de los alojamientos en combinación con en el cajetín de empotrar universal

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
665000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050648

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
190.00

LONGITUD EMBALAJE
175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3325000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.11

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM