

## Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento negro Simon K45

REF. K18/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Apta tanto para superficie como para empotrar y con unos elegantes acabados en negro, nuestra placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos forma parte de la colección Simon K45. A elegir entre macho o hembra, sus medidas son de 45x45x8,5 mm y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos para poder garantizar que las llamas no se propaguen si hubiese incendio, además de una mínima toxicidad en el caso de emisión de humos. Aunque la pieza no incluye el conector, podrás elegir otras marcas de conectores de conexión rápida, ya que nuestra placa es compatible con los principales fabricantes. Lo único que se requiere para una correcta fijación del conector es que los clips tengan entre 1,5 y 2 mm de grosor. Y es que la colección Simon K45 ha sido especialmente diseñada para enamorar hasta a los clientes más exigentes, ya que reúne todo tipo de mecanismos autoextinguibles para poder disfrutar de una total seguridad. Es por ello que nuestro compromiso por reinventarnos cada día se hace patente en cada una de nuestras colecciones.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 3 polos

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones para 1 y 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

GST18

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

7021

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436036703              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.18          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.18           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>140.00                |                                      |