

Minicoluna de alumínio de 2 faces ovalada para 4 elementos por face Simon K45

REF. ALK724/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a minicoluna ovalada da coleção Simon K45, obterá a máxima conectividade sem preocupar da adaptabilidade do produto pois graças a sua forma ovalada integra-se sem problema, adequando-se a todo o tipo de espaços. Com 2 faces para 4 elementos em cada uma, é fabricada em Alumínio anodizado, para uma maior resistência e durabilidade do mesmo, e com acabamentos metálicos que dão ao design uma discrição e elegância ótimas para qualquer zona de trabalho. A minicoluna ovalada Simon K45 dá-lhe a possibilidade de poder adaptá-la sobre o suporte distribuidor de calha de chão, aproveitando a distribuição da cablagem e dispor da máxima funcionalidade em conectividade elétrica, voz, dados e multimédia; sendo, além disso, adequada para instalação em qualquer tipo de chão, tanto técnico como em pavimento. Versatilidade, funcionalidade e inovação dentro de toda a gama de minicolunas ovaladas da Simon K45.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre o suporte distribuidor de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da minicoluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos largos (4 por face)

VERSÃO

2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028623

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.77

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436028623

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

95.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2949750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.77

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM