

Downlight 725.24 NW Comfort DALI

REF. 72524330-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Downlight 725.24 NW Comfort DALI genera 2300 lm con una potencia eléctrica de 22 W. Una luminaria muy eficiente para lograr una iluminación general de interiores de gran calidad. Dispone de una óptica General que aporta un elevado grado de confort visual. Estamos ante una alternativa perfecta para empotrar en cualquier superficie.

Su diseño es circular y sus dimensiones son de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. Un acabado en blanco perfecto para una variedad de espacios. Al disponer de un tipo de control DALI tendremos una gran variedad de alternativas lumínicas.

Su temperatura de color es de 4000° K por lo que estamos ante un tipo NW, una luz blanca muy homogénea sin parpadeos ni molestos brillos. El I70 de esta luminaria es de 30.000 horas. Al pertenecer a la serie de Downlight 725 Comfort de Simon la calidad de este producto está asegurada.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

2300 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2300 lm/22W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

104,5 lm/W


POTENCIA (W)

22 W


PROTECTION ICONS






CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089644

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089644

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

117.00

PESO NETO EMBALAJE

0.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

257.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.02

LONGITUD EMBALAJE

257.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT