

# Proyector POINT 56 Mini Carril 4000K Wide Flood On/Off Blanco

REF. 92061013-400



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector de la familia POINT de SIMON desarrollado para una eficaz iluminación puntual o uniforme en espacios comerciales, escaparatismo, hoteles, galerías y otros espacios de interior. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y con acabados en blanco RAL 9016. Con una óptica Wide flood de 46° y su excelente reproducción cromática ofrece una gran calidad lumínica, además de ser precisa en la obtención del efecto buscado gracias a su sistema de regulación. Permite una orientación de 360° en el eje vertical y 180° en el eje horizontal. Utiliza una potencia de 14W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI 90. La luminaria va equipada con un equipo electrónico On/Off integrado y alimentado a una tensión de 220/240V. Instalación a carril. Modelo POINT 56 mini.

### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio inyectado

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9016

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

II

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

CW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 79 lm/W

### LÚMENES (LM)

1085 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ÓPTICAS

Wide Flood 46°

### POTENCIA (W)

14 W


### PROTECTION ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS II

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8436547052332	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4452120
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8436547052332	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.4
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 83	PESO NETO EMBALAJE 0.36
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 180	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.54	LONGITUD EMBALAJE 298	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.36	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	