Kit complet avec couvercle à double ouverture, brosse, 4 prises schuko, 4 prises SAI et plaque pour 8 connecteurs RJ45 blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **46602240-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Parmi les dispositifs à encastrer dans le mobilier de la série Simon 400 Indesk Duo, se distingue le Kit intégré dans la table, complet avec couvercle avec deux ouvertures et brosse, quatre prises schuko pour un circuit de courant standard, quatre pour SAI et plaques pour huit connecteurs RJ45 en couleur blanche. Résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, intensité de 16 A, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec câble de 22 cm, tension de 250 V~ et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses caractéristiques. Pourquoi ce kit est-il si résistant et sûr ? Grâce à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux couvercles et aux fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène avec lequel sa structure a été fabriquée, des matériaux qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45
8

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053208540

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.40

POIDS NET DU PRODUIT
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053208540

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM