

Luminaire étanche 780 IP65 4000K 1,5 2C DL

RÉF. 78038333-884



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

Générale

CLASSIFICATION IK

08

CONTRÔLE

DALI

CLASSIFICATION IP

IP65

TYPE DE COULEUR

NW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053225394

POIDS NET DU PRODUIT

1.12

LONGUEUR EMBALLAGE

63.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053225394

VOLUME EMBALLAGE

6249600.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

1550.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.44

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.14

LARGEUR EMBALLAGE

64.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM