

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular schuko, carregador USB tipo C de 20W, compartimento sem janela protetora para 1 conector com encaixe Keystone branco Simon K45

REF. KR3310013/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular schuko para instalação em mobiliário, com uma capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizado. Inclui carregador USB Tipo C de 20 W e compartimento sem janela protetora para conector com encaixe Keystone em acabamento branco. É fornecido com um cabo de ligação de 20 cm de comprimento, terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 pólos com âncora de segurança para facilitar a ligação e a desconexão seguras da rede elétrica sem interromper o fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta cortar a matriz no móvel onde o produto será montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para o funcionamento.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Tampa protetora disponível (como opção) para proteger as conexões contra a entrada de pó e pequenos objetos

CONECTORES RJ45

Sim

TIPO DE CONECTOR

Schuko

NÚMERO DE CONTATOS

3

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø80 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Sim

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Diretamente à tampa decorativa

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone

CARACTERÍSTICAS USB

Charging

INTENSIDADE USB (A)

2,2 A

POWER DELIVERY USB

Sim

CARGA RÁPIDA USB

Sim

TENSÃO USB (V~)

9 V~

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053398098

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.58

COMPRIMENTO EMBALAGEM

252.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.58

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3931200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053398098

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.74

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

120.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.58

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM