

## Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K128B/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conector USB 2.0 tipo A hembra, de la serie Simon K45. La placa embellecedora del producto apuesta por un bonito acabado en aluminio. El tipo de embornamiento del conector es a tornillo, por lo que resulta muy sencilla su instalación. La longitud máxima de cableado que se recomienda para este tipo de conectores de la serie Simon K45 varía en función del dispositivo que se vaya a utilizar. Para dispositivos low-speed (ratones, teclados, etc.) se recomienda un máximo de 5 metros de cable; para dispositivos high-speed (discos duros, impresoras, etc.) las recomendaciones son de un máximo de 2,5 metros de cable. Este conector USB es la versión individual de un solo elemento y un único módulo. Es posible instalarlo en superficie o empotrado y soporta temperaturas muy elevadas. Está fabricado a partir de componentes metálicos, aislados termoplásticamente, sin halógenos. De esta forma la seguridad durante su uso es total. Con unas medidas de 22,5 x 45 milímetros, el conector USB 2.0 Simon K45, ofrece muchísima versatilidad y calidad.

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 0,2 a 0,5 mm

REVISIÓN  
2.0

TIPO DE CONECTOR  
USB

NÚMERO DE CONTACTOS  
5

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
Medio elemento

FORMATO  
USB

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES  
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064775	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.012
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436064775	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.023
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 50	PESO NETO EMBALAJE 0.023
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 42	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.023	LONGITUD EMBALAJE 50	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.023	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	