


Светорегулятор с ИК-управлением проходной 20-500Вт 230В~ цвета слоновая кость с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591713-031



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМО С СОЛЕНОИДНЫМ КЛАПАНОМ

Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

Не допускается установка двух светорегуляторов в одной цепи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (МА)

5 mW

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 Гц

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

500

ТИП МЕХАНИЗМА

Светорегулятор

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

20 W

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9010

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВМЕСТИМО С БУТАНОВЫМ ГАЗОМ

Нет

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС