

Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie Libre Potencial redondo blanco

REF. 89205835-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

600 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9003

RANGO APROXIMADO (M)

23 x 6 m

TIPO

PIR

CONTROL

Libre de potencial

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053380277

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.274

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.184

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053380277

PESO BRUTO EMBALAJE
0.274

ALTURA EMBALAJE
90

LONGITUD EMBALAJE
160

PESO NETO EMBALAJE
0.184

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2325323

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
124