

Simon NEON Punto de Recarga de Columna con 2 Cables rectos de 5m T2 7,4 kW Monofásico - Max. 14,8 kW + Módem 4G

REF. 0621232-100



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie NEON STREET, de montaje tipo columna. Doble cable de 5 m tipo recto con conector tipo 2. Soporte de cable incluido. Potencia por toma de 7,4 kW, potencia máxima de 14,8 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) con balanceo smart entre tomas. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Potencia de carga de la estación de carga configurable mediante software. Sistema de gestión master-esclavo dinámico entre puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia. Compatible con SIMON Electron Manager y con el accesorio SPL. Corona de LEDS 360° con indicación del estado por código de colores. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen 10 tarjetas para el uso del punto de recarga. Contador por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON y Modbus TCP. Incluye módem de comunicación 4G con antena. Envoltorio de acero inoxidable IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 1390 x 340 x 180 mm y protección antivandálica de doble seguridad con llave de tipo bumping. Frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch. Sistema de seguridad interno de desconexión de la electrónica en caso de apertura de puerta. Protección eléctrica incluida por toma: diferencial (RCD) Clase A de sensibilidad 30 mA y magnetotérmico (MCB) Curva C. Acabado estándar pintado en epoxi poliéster en polvo de larga duración HYDECO.

ACABADO

Pintado en polvo de larga duración HYDECO y frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch

APLICACIÓN

Ayuntamientos, Hotel, Parking empresa, Retail, Vía pública

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Ayuntamientos, Hotel, Parking empresa, Retail, Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga, 10 tarjetas RFID, instrucciones y kit de anclaje.

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FRECUENCIA 50 Hz	NÚMERO DE SALIDAS 2
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 a 25 mm ²	CLASIFICACIÓN IK 10	FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S) Independiente
MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G Incluido	INTENSIDAD (A) 32 A	RANGO DE POTENCIA (KW) 2,3 kW - 7,4 kW por toma
TIPO DE COMUNICACIÓN Ethernet, Módem 4G	CLASIFICACIÓN IP IP54	TIPO DE PROTECCIÓN Protección Magnetotérmica Curva C + Diferencial 30 mA Clase A por toma
TIPO DE CONEXIÓN Interna (a través de bornes de conexión protegidos)	TIPO DE LÍNEA Monofásica	PROTOCOLO OCPP 1.6 Json / Modbus TCP/IP
TIPO DE CONECTOR 2x Cable recto 5m T2 7,4 kW	INDICADOR DE ESTADO DE MODO 3 Sí	TOLERANCIA (%) 10
MEDIDOR DE ELECTRICIDAD Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -25°C a 50°C	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC) 230V (1P+N+T)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación a base con 4 pernos.
Base de hormigón
recomendada: 400 x 400 x 300 mm

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053288917	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 41	LONGITUD EMBALAJE 1420
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 210	PESO NETO DEL PRODUCTO 41	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 545	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 162519000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 1420	EAN EMBALAJE 8421053288917	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 170258000	ALTURA EMBALAJE 210	PESO NETO EMBALAJE 41
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 545	