

Magnetotérmico bipolar 16 A 2 elementos com placa embelezadora para instalação em caixas chão grafite Simon 500 Cima

REF. 50010075-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha a máxima segurança para seus mecanismos elétricos com o magnetotérmico bipolar de 2 elementos da coleção Simon 500 Cima. Com placa embelezadora incluída e acabamentos num elegante cor grafite, este magnetotérmico está desenhado para instalar-se em caixas de solo. Tem uma dimensão de 100 x 50 mm e profundidade de 81 mm e é compatível com fontes de alimentação de 400 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Com uma curva de disparo tipo C, tem um poder de corte de 6.000 A. Além disso, conta com formato DIN e admite uma secção de cabo de até 25 mm com descarnado de 10 mm e é adequado, exclusivamente, para instalação em chão técnico ou pavimento. Fabricado com componentes metálicos isolados com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio podendo atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C. Em caso de rompimento, pode solicitar troca do adaptador de guia DIN mediante a referência 50010076-039.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 16 A,
placa embelezadora, adaptador
para instalação em caixa de chão
Simon 500 Cima e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50010076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Sim, através de barras coletoras 68002-31

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTAÇÃO (V~)

400 V~

RAL

7021

TIPO

Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO

Curva C

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto exclusivamente em instalações em chão técnico e pavimento

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

26.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.29

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

58.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.29

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3524976.00

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

EAN EMBALAGEM

8421053095959

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

129688.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.46

LARGURA DA EMBALAGEM

58.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

