

Toma TV+SAT IEC Única hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K130A/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Si queremos recibir una imagen nítida con la máxima calidad en nuestros dispositivos, podemos confiar en la Toma TV+SAT IEC única hembra con placa embellecedora en acabado aluminio de la serie Simon K45, Con unas dimensiones de 45 x 45 mm, admita una sección de cable de 6 a 8 mm. Apto para superficie y empotrar, esta toma tiene un embornamiento a tornillo y un tipo de funcionamiento de inserción. La longitud máxima recomendada de cableado es de 90 metros (cable RG-6). Seguridad, durabilidad y resistencia en una sola pieza que destaca por su bajo precio. Esta toma ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, materiales que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

ACABADO

Aluminio

SÍMBOLO

TV,SAT

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV+SAT IEC Única hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6). Se permite el paso de corriente continua y señales de control (24V 500 mA máximo) sólo a través del conector F hembra (SAT).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

Europa y América

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

4...7

TIPO DE CONECTOR

TV-IEC,SAT-F

NÚMERO DE CONTACTOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

IEC

FRECUENCIA

5-2400 MHz

INTENSIDAD (A)

500 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Multimedia

TENSIÓN NOMINAL (V~)

24 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+10...+55

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25...+50

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

1

PÉRDIDA DE INSERCIÓN TV (MHZ)

47...862

PÉRDIDA DE INSERCIÓN SAT (MHZ)

950...2400

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)

47...862

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)

950...2400

ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Clipado

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1250000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436055636	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.64
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 5.00	PESO NETO EMBALAJE 0.64
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 100.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 250.00	