

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K104A/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este conector está dentro de la serie de productos Simon K45 y se trata de un conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra. El producto lleva incluida la placa embellecedora. Sus medidas son de 90 x 45 milímetros y su instalación es muy sencilla y se puede realizar mediante empotramiento o directamente sobre la superficie, lo que da versatilidad al producto. Su tipo de embornamiento es a soldadura y funciona mediante inserción. La longitud máxima de cableado recomendada es de 30 metros. El conector se presenta en un original e innovador color negro, que dotará de modernidad a cualquier estancia de la oficina local o casa donde se sitúe. Sus componentes metálicos están dotados de aislamiento termoplástico autoextinguible sin halógenos, por lo que en caso de incendio no contribuirían a expandir las llamas y además son capaces de reducir la toxicidad del humo. También le dan gran resistencia al producto que es capaz de trabajar de forma óptima bajo temperaturas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

NÚMERO DE CONTACTOS

25

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

25

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

70

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

93

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.3

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.038

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.038

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436045439

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

70

ANCHO EMBALAJE

93

LONGITUD EMBALAJE

140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911.4

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.2

PESO NETO EMBALAJE

0.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM