

Simon SM40 Posto de Carregamento de Parede com Tomada T2 7,4 kW Monofásico + Contador MID + Automático e Diferencial

REF. 06C0141-100



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série SM40 RESIDENCIAL, de montagem em parede. Tomada tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência máxima por tomada de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurável a potências inferiores mediante seletor de potência manual. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Inclui contador MID. Compatibilidade com módulo de comunicações bluetooth. Proteção elétrica incluída: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e magnetotérmico (MCB) Curva C. Gestão do ponto mediante APP Bluetooth Plug&Drive para programação horária do Posto de recarga, configuração e ativação-desativação. Compatibilidade com modulador de potência para gestão dinâmica em relação ao consumo da residência. Compatibilidade com modulador dinâmico para instalações fotovoltaicas. Dispõe de toroidal interno para obtenção de estatísticas em caso de conexão com APP Bluetooth. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Envolvente de ABS IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 324 x 700 x 146 mm. Acabamento padrão SIMON. Compatível com acessório Electron Manager para gestão de potência e de usuários em instalações comunitárias. Comunicação RS485 para gestão mediante Electron Manager. Compatível com acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

APLICAÇÃO

Residências

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE SAÍDAS

1

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Não incluído

INTENSIDADE (A)

32 A

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

TIPO DE CONECTOR

Tomada Tipo 2

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

PROTEÇÃO RCBO

Sim

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

TIPO DE LINHA

Monofásico

FREQUÊNCIA

50 Hz

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053429594	3.00	291.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	3.00	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	11379555.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053429594	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	3.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	165.00	3.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	237.00	KGM