


**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento  
para 1 conector RJ45 de BeldenCDT® negro Simon K45**

REF. KA68/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Entre los conectores y placas para conexiones de voz y datos de la serie Simon K45 encontramos esta placa de voz y datos completamente plana. El producto incluye una ventana guardapolvo, es de un elemento para un conector RJ45 de BeldenCDT. Su bonito diseño apuesta por un elegante y versátil acabado en color gris negro. Esta placa es la versión individual, con cuatro elementos en total. Está disponible tanto para uno como para dos conectores en total. Si se quiere combinar la placa en envolventes verticales es necesario adquirir el posicionador a 90 grados de Simon (referencia: K66), ya que es imprescindible para orientar la placa en posición vertical. Las dimensiones son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad de 8,5 milímetros. Está fabricada en materiales de máxima calidad, que abogan por los componentes termoplásticos, libres de halógenos que potencian la seguridad durante su uso. Se puede instalar en superficie o empotrada. Y no requiere apenas mantenimiento, ya que basta con limpiarla con un paño suave y seco.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436045033	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 72.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105.00	