


Porte-mécanismes fermeture de sécurité avec 1 prise de courant Franco-belge K45 et 1 RJ45 Cat.5e UTP - Laiton

RÉF. KSE25USEC/23/71



INFORMATION DE BASE

FINITION

Laitons

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IP

IP66

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436063860	0.46	137.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.46	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1.45
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436063860	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	77.00	0.46
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	137.00	KGM