

EXTENSIBLE PROFESIONAL 20M H05RR-F 3G1.5MM² 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON

REF. EX922501



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro/Rojo

APLICACIÓN

Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

OBSERVACIONES

EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP55

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8412852980379	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
4.038	0.185	MTR
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0.26	18412853009182	15.633
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.325	0	DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
4.038	0.26	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
15.633	0.325	0.185
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
DMQ	4.038	

simon

