Kit encastrable dans le bureau complet avec couvercle à double ouverture et volet métallique, 6 prises Schuko et plaque pour 4 connecteurs RJ45, noir, Simon 400 Indesk Duo

RÉF. **47403020-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à ce kit intégré dans la table, complet avec un couvercle à double ouverture, des ailes et 6 prises schuko ainsi que des plaques pour 4 RJ45 de couleur noire de la série Simon 400 Indesk Duo, nous pouvons disposer de toutes les connexions nécessaires sans avoir besoin de longs câbles au sol. Une pièce de design avant-gardiste et des matériaux de grande qualité comme l'acier peint pour l'enveloppe ou l'aluminium anodisé pour le profil, ces matériaux lui confèrent la résistance nécessaire pour durer de nombreuses années comme au premier jour. Fabriqué pour 250 volts et une intensité de 16 ampères, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i 3 pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm. Il possède un système de levage manuel pour pouvoir accéder facilement à ses 6 prises pour circuit de courant standard. Simon se caractérise par sa sécurité, un exemple en est les couvercles et fixations fabriqués en thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, ce qui garantit la non-propagation de la flamme et évite la création de fumées toxiques.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053208625

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.45

POIDS NET DU PRODUIT
2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053208625

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM