

Caisson de sol réglable avec 8 éléments pour installation sur faux plancher gris Simon K45

RÉF. KF810/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le boîtier réglable de la série de produits Simon K45 est conçu pour fournir jusqu'à 8 fonctions dans le même boîtier. Son installation est extrêmement simple et s'effectue par encastrement dans un faux plancher, puisque la conception de ce produit a été réalisée en pensant précisément à cet endroit. Il peut accueillir jusqu'à 8 éléments et a des dimensions de 187 x 283 millimètres et x 92 millimètres de profondeur. Le coffret est présenté dans une couleur grise originale qui sera idéale dans les espaces de travail des bureaux ou des locaux où il se trouve. Le boîtier est composé de composants métalliques avec isolation thermoplastique auto-extinguible sans halogène. Cela se traduit par une grande résistance du produit, qui garantit son fonctionnement optimal même à des températures très basses ou élevées. Son caractère auto-extinguible lui confère une grande sécurité car en cas d'incendie les flammes ne se propagent pas et la toxicité de la fumée est réduite.

FINITION

Grey

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Une fois le produit configuré et installé, il peut éventuellement être combiné avec le couvercle de garniture affleurante (référence 52053104-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

12

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1300kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

NOMBRE DE MODULES

8 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 265 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

10

VERSION

8 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de
plancher dans le trou prévu dans
la dalle de plancher surélevée
(fournie dans la boîte de
plancher)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé sur des faux planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053125359

POIDS NET DU PRODUIT

1.65

LONGUEUR EMBALLAGE

282.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053125359

VOLUME EMBALLAGE

4.98

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

95.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.65

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.65

LARGEUR EMBALLAGE

186.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM