

Conmutador con llave 2,5 A 250V~ de 3 posiciones (llave extraíble en posición reposo) emb.soldadura marfil Simon 27 Play

REF. 27523-62



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Un buen mecanismo de mando es perfecto para tener el control sobre cualquier sistema eléctrico. Gracias a él, el funcionamiento se realizará de una forma sencilla, eligiendo la intensidad deseada en cada momento, con el ahorro de tiempo y dinero que esto supone en hogares y empresas. El Conmutador con llave 2,5 A 250V~ en color marfil de la serie Simon 27 Play ha sido creado para cumplir este fin con las máximas garantías.

Es un mecanismo dotado con tres posiciones y llave extraíble en posición de reposo con unas dimensiones de 45x45 mm. Con embornamiento de soldadura y apto para superficie y empotrar, su gran éxito radica en la resistencia que le otorgan los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Estas características convierten a este conmutador en uno de lo que mejor aguantar el paso del tiempo en su estructura.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tapa

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraíble en posición de reposo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

POSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE LLAVE

Reposo

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

2,5 A

TIPO DE MECANISMO

Key

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Incluidas

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053082140

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.60

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053082140

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

81.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

82.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

90.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT