Conector de conexión rápida hembra IEC320 con placa embellecedora de 1 elemento negro Simon K45

REF. **K306A/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en negro y diseñado para instalación tanto empotrada como en superficie, el conector de conexión rápida Hembra IEC320 y placa embellecedora de 1 elemento de la colección Simon K45, es la solución perfecta para dotar a su zona de trabajo de la mayor velocidad y rapidez en sus conexiones. Con 3 polos, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10:00 AM de intensidad, y admite una sección de cable de 0,5 mm y pelado de 8 mm. Sus componentes metálicos están aislados con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que previenen de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a 40 ºC, con máximas de más de 70 ºC. Incluye placa embellecedora para fijar el conector a cualquier envolvente de la gama Simon K45 y, mediante adaptador (ref. 50012088-038) para Simon 500 Cima.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector de conexión rápida hembra y placa embellecedora

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

La referencia incluye placa embellecedora que permite fijar directamente el conector en cualquier envolvente de la gama Simon K45 o en la gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref 50012088-038)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado por borna

TIPO DE CONECTOR
Empotrar

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

FORMATO
Conector IEC 60320 C13

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 40° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

EXTRACCIÓN DE CORDÓN DE PARCHEO
No se necesitan herramientas

NÚMERO DE POLOS
3

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
Línea, neutro y tierra

RAL
7021

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
8

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston - Soldadura

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60320-1:2015 / EN 60320-1:2015 A1:2021 / EN IEC 60320-1:2021 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436047471

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM