

Downlight 800.21 preto, de 15 W 4.000 K

REF. 80021038-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

COS Φ

0.95

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

80 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

CRI

80.00

ÓTICAS

Extensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15°C a 35°C

CLASSE ELÉTRICA

tipo 2

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 k

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

60°

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

80

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053307946	VOLUME EMBALAGEM 3272500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 110.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.43
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.31	LARGURA DA EMBALAGEM 170.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.31
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.31	COMPRIMENTO EMBALAGEM 175.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM