

Botoneira Touch LightKeypad de 8 funções (4 canais e 4 cenas) grafite Simon Scena

REF. 89000152-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Touch LightKeypad de 8 funções mais desligamento (4 canais e 4 cenas), em acabamento cor grafite e pertencente à série Simon Scena. Pode-se programar desde Touch Light Manager os canais, grupos, cenas e sequências. Alimenta-se através de uma fonte de 12 VDC-DMX e conta com uma função sinalizadora. Também dispõe de entrada IV e é compatível com o controlo remoto Simon 75350-69 e cumpre com os regulamentos europeus UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE. Pode-se colocar em lugares com uma temperatura entre 0 a 45°C, aproximadamente, o que a converte e m ideal para todo o tipo de climas e, para sua limpeza, apenas terá que passar-lhe um pano suave e humedecido ligeiramente em água com sabão, sem ter que recorrer nunca a panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam o danificar e fazer que não funcione da forma correta.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightKeypad, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDADE

Touch Light Manager

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada IV e é compatível com comando à distância SIMON 75350-69.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 VDC/DMX

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 ações e desligamento total, 4 canais e 4 cenas.

TIPO DE MECANISMO

Requer ligação a Touch Light Manager, Pressão tátil

FUNÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

OPERAÇÃO

8 Ações mais desligamento

USO

Pressão curta para Ativar/Desativar

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado; requer caixa de encastrar universal.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053113011	0.11	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.44
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053113011	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	35.00	0.11
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.11	120.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105.00	