

## Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 Blanc neutre 1-10V

RÉF. 72061140-884



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### APPLICATION

Éclairage général

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUS

Oui

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

146 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP44

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

### LUMENS (LM)

4100 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

### ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

### LUMENS/W

4100 lm/28W

### ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Translucide

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### L90 (°C)

40.000 h à 25°C

### PUISSANCE (W)

28 W

### CONTRÔLE

1-10 V

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

### DURÉE DE VIE

50.000 h

### IRC

82.00

### TYPE DE COULEUR

NW

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie,  
profil caché ou semi-caché

### TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils  
apparents

### HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053124857

POIDS NET DU PRODUIT

5.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053124857

VOLUME EMBALLAGE

0.23

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.56

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

5.56

LARGEUR EMBALLAGE

300.00

POIDS NET EMBALLAGE

5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM