

Placa embelezadora para saída de cablagem de 1 elemento alumínio Simon K45

REF. K10/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ter em perfeito estado as instalações dos sistemas elétricos e eletrónicos é o primeiro que devemos levar a cabo para evitar acidentes inesperados nos mesmos. Além disso, se utilizamos acessórios com dispositivos de segurança de primeiro nível far-nos-á estar mais tranquilos neste sentido. Para evitar surpresas podemos confiar na Placa embelezadora para saída cablagem fiação de um elemento em acabamento alumínio da série Simon K45 Adequado para superfície e encastrar, esta placa incorpora anéis para permitir a fixação do cablagem mediante abraçadeiras, o que permite o acesso de uma secção de cablagem de 2005 mm². Sua estrutura, cujas dimensões são 45 x 45 x 9 mm, está desenhada com termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Está disponível em versões de placas que oferecem acesso mediante tubo ou buçim, combinação de cablagem separada e mediante calha de 20x30.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para saída de cablagem

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Incorpora anilhas para permitir a fixação da cablagem através de flanges. Permite o acesso de uma secção de cablagem de 2005 mm²

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso através de tubo ou bucim, combinação de cablagem separada e através de calha de 20 x 30

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436044548	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	