

Couvercle latéral avec accès direct au câblage pour profilé aluminium Ofiblock Compact et Line grise claire Simon K45

RÉF. ACFC02/24



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Within the collection Simon K45 for connections for furniture, is this side cover with direct access for cabling designed for aluminium profiles of the range Ofiblock Compact and Line. With a discreet yet stylish, the light grey side cover is integrated into all types of spaces with a functional versatile design of minimalist notes. It has a size of 54 x 54 x 3 mm, and supports a cable section with a minimum of Ø 3.5 mm and maximum of 8 mm Ø, to ensure the functionality, versatility and the optimum integration of the product. It is made of thermoplastic and self-extinguishing halogen-free, which prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire, reaching maximum temperatures of more than 60 °C. Functionality, workplace solutions and design in the collection of light grey side cover for Simon K45.

FINITION

Gris Clair

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct au câblage

CLASSE ETIM

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Section de câble: Ø8 mm maximum / Ø3,5 mm minimum

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7035

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation insérés dans la plaque latérale. Entrée pour le câblage électrique, le câblage voix, données et multimédia. Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).. Entrée pour le câblage électrique, le câblage voix, données et multimédia. Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436039131	VOLUME EMBALLAGE 1472.06
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 8.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.40
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM