

Botoneira Custom 4 funções para controlo de iluminação e persianas branco Simon 82 Sense

REF. 8000645-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

As coleções Simon 82 Detail e Simon 82 Nature são duas das que melhor acolhida têm tido no mercado. Muitíssimas pessoas favoreceram-se de todas as vantagens de contar com a série 82 e, particularmente, de todos os benefícios que trazem estas duas faixas. E é que tua qualidade de vida pode melhorar muito com sistemas e mecanismos elétricos como estes. Em relação com estas duas faixas, está a Sense. Esta coleção de produtos está criada para contribuir soluções flexíveis, modulares e que se adaptem a diferentes necessidades. Desta maneira poderás conseguir o máximo conforto e o completo controlo de todos os cantos da tua habitação ou lugar de trabalho. Iluminação, climatização ou o controlo das persianas sempre a tua disposição. Esta botoneira Custom conta com até 4 funções para o controlo das persianas e da iluminação. Acabamento padrão em branco. Conta com funcionamento tátil, próprio da categoria de produtos Sense. Com respeito a sua instalação, requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039). Existe a possibilidade de personalizar a cada uma das funções ao desejo da cada utilizador.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128749

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128749

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

26.00

LARGURA DA EMBALAGEM

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM