

Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Wide Flood DALI Blanco

REF. 70322330-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Wide Flood Blanco. Un producto que cuenta con la referencia 70322330 - 483.

¿Quieres beneficiarte de las mejores prestaciones que otorga el LED de última generación? Estas luminarias downlights propician una vida útil de 60.000 h a 25°C, siendo su intervalo de temperatura óptimo de -15°C a 35°C. Su luminosidad (lumens watt) es de 680 lm/7.5 W. Cuenta con unas dimensiones de 82 x 82 x 91 milímetros y es una luminaria downlight para empotrar (sencilla instalación).

Este producto está certificado con la categoría A (ecorae). El sistema de control que lleva es el DALI. Se basa en un sistema maestro – esclavo. El controlador principal puede controlar el resto de luminarias esclavas. Máxima funcionalidad, alta eficiencia energética y un rendimiento lumínico máximo durante muchísimo tiempo.

Revisa con detalle toda la información de este producto. Información técnica, manual de instalación, datos logísticos, funciones de compatibilidad etc.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES (LM)

680 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

WW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088715

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088715

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.42

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.29

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.42

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.29

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT