

Interrupteur-détecteur de présence connexion à vis avec griffes marfil Simon 54

RÉF. 54342-31



INFORMATION DE BASE

FINITION

Marfil

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec enjoliveur

CLASSE ETIM

EC000133

REMARQUES

Installation à 3 fils

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

ALIMENTATION (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)

7 m

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

230 VAC

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE (LUX)

De 2 à 500 lux

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

Detection

VERSION

Simple

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

5

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

GRIFFE

Incluses

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

PN-EN60669-2-1:2007

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 5902787826314	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.98
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM