

## Kit dentro de la mesa completo con tapa 2 aperturas y aletas, cargador 4xUSB y 6 schukos blanco Simon 400

REF 47423000-130



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Metal

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### FORMATO

Schuko

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### IP

IP30

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

#### NÚMERO DE ENCHUFES

6 bases para circuito de corriente estandar

## NÚMERO DE CARGADORES USB

2

## PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

## DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

228 x 175 mm ( $\pm$  2mm)

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

## TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

## VERSIÓN

8 elementos

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## PROFUNDIDAD (MM)

127 mm

## DIMENSIONES (MM)

248 x 185 x 127

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

## INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA**

2

**ACCESO AL CABLEADO**

Con aleta metálica

**ALCANCE DE LA GARRA (MM)**

Entre 20 y 40 mm

**EXTINCIÓN (°C)**

+70 °C (according to standard IEC 60670)

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para empotrar en mobiliario.

**ORIENTACIÓN DE LA APERTURA**

A 45° y 135°

**DESMONTAJE DEL MARCO**

Only with tool

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Only with tool

**POSIBILIDADES DE FIJACIÓN**

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

**FIJACIÓN SIN ACCESORIOS**

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante el apriete lateral de las garras suministradas con el envolvente.  
Opcionalmente es posible fijar el envolventemediante tornillería a través de los agujeros habilitados en los laterales del chasis del envolvente.

**DESCRIPCIÓN VÍDEO**

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

#### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2014/30/UE EMC;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;EN 60950-1:2006;EN 60950-1:2006 A11:2009;EN 60950-1:2006 A1:2010;EN 60950-1:2006 A12:2011;EN 60950-1:2006 A2:2011\*3;ETSI-EN 301489-34 V1.4.1;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

2.45 KGM

#### PESO BRUTO

2.45 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053273753

#### EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

130 MMT

ANCHO EMBALAJE

215 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

345 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

9642750 MMQ

PESO NETO

2.45 KGM

EAN EMBALAJE

8421053273753